

# G1



## La Semiprofessionale a cialde o capsule

### Caratteristiche tecniche:

Macchina per caffè a 2 gruppi professionali

Dosatura Volumetrica

Disponibile in versione tanica o rete idrica

Disponibile, a richiesta, versione con erogatore acqua calda per il the

Disponibile a richiesta versione con sistema decont (su tutti i modelli eccetto la versione rete idrica+the)

Possibilità di configurare la macchina per erogazione caffè in cialde o capsule tramite portafiltri intercambiabili

Regolazione e mantenimento della temperatura indipendente per ogni gruppo caffè, con controllo PID e display digitale

2 dosi programmabili per ciascun gruppo più tasto erogazione in continuo

Energy saving grazie agli interruttori di accensione indipendenti per ogni gr.

Blocco di sicurezza mancanza acqua nel circuito idrico con relativo segnalatore luminoso

Autolivello caldaia

Caldaia 1,5lt (2,9kg) in rame con flange in ottone per produzione vapore

Termoprotettore e valvole di sicurezza incorporate

Manometro controllo pressione caldaia

n.3 pompe a vibrazione indipendenti per gruppi caffè e vapore

Lancia e rubinetto vapore professionale

Serbatoio 7lt in materiale infrangibile, provvisto di maniglia per facilitarne l'estrazione (versione a tanica)

Addolcitori inclusi

Kit composto da n. 2 portafiltri cialde o 2 portafiltri capsule di serie

Corpo in acciaio inox/fianchi in ABS

Ampio piano appoggiatezze con scaldatasse di serie

### Optionals e Accessori

Portafiltro cialde ESE

Portafiltro capsule FAP

Cappuccinatore

Powersteam

Addolcitore a cartuccia

Addolcitore a sacchetto

### Colore fianchi

Colore fianchi nero

### Dati tecnici

Peso Lordo/Netto	Dimensioni (LxPxH)	Potenza	Alimentazione	Caldaia	Tanica
41 / 37,4 (kg)	51,3 x 55,7 x 48,9 (cm)	2400 W	220 V 50/60Hz	1,5 L	7 L